



TLO-A (LE-087)

El TLO-A, un dispositivo de **comunicación bidireccional** que cuenta con un altavoz activo para una penetración de alto volumen y un micrófono para una captura de sonido superior, juntos en una única carcasa resistente a la intemperie.

Diseñado para aplicaciones al aire libre o de gran cobertura, el TLO-A **proporciona capacidades tanto de escucha como de respuesta**, lo que elimina la necesidad de un amplificador de audio de rango medio o un dispositivo de interfaz.

El micrófono omnidireccional capta audio dentro de un diámetro de 30' pies del dispositivo y produce una salida para audio en nivel de línea excepcional. El TLO-A se puede integrar sin problemas con otros dispositivos de recepción de audio como DVR, cámaras de red IP y servidores de video.

Características:

- Altavoz con bocina de resina ABS de alta resistencia con micrófono dentro de la unidad
- Micrófono omnidireccional, con un diámetro de 30'
- Resistente a la intemperie - Uso en interiores o exteriores
- Salida para nivel de línea (0dBV) desde micrófono



La principal solución de micrófono altavoz para unidades de vigilancia móviles

Louroe.com | (800) 927-6498

 **LOUROE**
ELECTRONICS®
World Leader in Audio Monitoring Technology Since 1979